

# PUERTA CORTAFUEGO



## Referencia: CF1800

Descripción: Puertas cortafuego (CF) de 180 minutos de resistencia al fuego certificada por UL bajo norma americana UL10B -UL10C. Esta puerta también es conocida como puerta resistente al fuego (RF), ideal para proteger espacios que requieren de compartimentación con el fin de evitar la propagación de un incendio, su uso más frecuente en Colombia es para proteger el acceso a las escaleras de salida de emergencia, las cuales, según la resistencia al fuego de los muros donde será instalada, podrá ser de 60 minutos, 90 minutos o 180 minutos de resistencia al fuego. Nuestra puerta cortafuego FORTIS cumple con las exigencias de la norma colombiana NSR10, también con los códigos de construcción de la mayoría de los países que conforman América, entre ellos, Ecuador, Perú, Chile, Panamá, Costa Rica, México, Estados Unidos, entre otros.

### ESPECIFICACIONES:

- Hoja fabricada en acero cold rolled o galvanizado calibre 18
- Marco fabricado en acero cold rolled o galvanizado calibre 16
- Bisagras en acero de 4.½" con balineras
- Relleno en honeycomb de papel kraft
- Refuerzos internos para cierrapuertas y cerraduras en acero hot rolled
- Refuerzos de bisagras en acero calibre 7
- Canales de cierre superior e inferior en acero calibre 16
- Junta intumescente en el marco
- Acabado final con pintura en polvo epoxi poliéster (no recomendada para exteriores), opcional Pintura en polvo poliéster para uso en exteriores (sujeto a disponibilidad y variación de precio).
- Resistencia de 180 minutos al fuego bajo la norma americana UL 10B-UL10C

### Tabla de medidas:

- Medidas estándar de 900, 1000, 1200 x 2100, 2150mm
- Medidas de fabricación sobre pedido hasta 1190x2440mm, pregunte por la medida que requiere.

### Accesorios:


- Barra antipánico tipo touch en acero pintada, certificada UL
- Barra antipánico tipo touch en acero inoxidable 304, certificada UL
- Barra antipánico tipo universal, certificada CE
- Cierra puertas de sobreponer en aluminio resistente a la corrosión
- Cierra puertas de oculto en aluminio resistente a la corrosión
- Cerradura cilíndrica tipo manija, certificada UL



**PODEMOS FABRICAR LAS PUERTAS**  
CON DIMENSIONES Y COLORES DIFERENTES AL ESTÁNDAR  
(Proyectos a la medida)



### Colores



Negro Gofrado  
Ral 9005



Café Gofrado  
Ral 8019



Gris  
Ral 7012



Gris Gofrado  
Ral 7004



Rojo  
Ral 3001



Beige Gofrado  
Ral 1013



Blanco Gofrado  
Ral 9003



Blanco Mate  
Ral 9003