



PUERTA RAPIDA APILABLE

Ideal para uso en vanos de gran tamaño o apertura, gracias a su configuración permite ser utilizada en acceso principales y/o aislamiento de áreas internas, o externas

Cortina de puerta en PVC de 0,9 mm de espesor + Mirilla PVC transparente de 1,2 mm
Sistema de Subida Mediante Correa Para Sistema Apilable para grandes Alturas.

Servomotor 2.2KW (220V-240V, 50hz o 60Hz, 1 fase) y caja de control + fotocelda de seguridad + 2 botneras de mano *(Puede Cambiar de Acuerdo al Tamaño de la puerta)*
Sistema de Rieles y Cubierta en de acero inoxidable # 201
Apertura a través de radar, o botonera incluidos, OPCIONALES otros accesorios, control inalámbrico o loop de piso.

Guías y Cover: En acero inoxidable #201 en espesores 2.0 / 1.5 / 1.26mm



ESPECIFICACIONES TECNICAS

Velocidad de apertura y cierre: 0,6-1,5 M / S (ajustable). Frecuencia de apertura: 1000-1500 veces / día

Dispositivo de seguridad: sistema de seguridad de airbag o sensor de fotocélula, reacción de parada de emergencia al detectar obstáculos

Cortina: En Fibra de poliéster ambiental de alta densidad de Francia y el procesamiento de revestimiento de superficie, espesor 0.9-1.0MM, Colores amarillo, verde, azul, rojo, gris, transparente. Resistencia a la tracción: 4000 / 3500N / 5cm; resistencia al desgarro 600 / 600N; Temperatura de uso: -30 ° C +70 ° C.

Resistente al viento: Viga interna de refuerzo en la lona en aleación de aluminio para aumentar la función resistente al viento.



Función de reemplazo de cortina: la viga de refuerzo en aleación de aluminio se carga entre 2 cortinas, se puede reemplazar fácilmente si se rompe alguna cortina, para ahorrar costo.

Movil 313 878 7426 - Tel 606 3400176

Carrera 8A # 9-91 Zona Ind. La Macarena Bodega 11
Dosquebradas, Risaralda.

ATENDEMOS EN TODO COLOMBIA



PUERTA RAPIDA APILABLE



Ventana transparente de PVC de 0,8-1,2 mm de espesor, el tamaño y la ubicación dependen de su solicitud final.

CEPILLOS LATERALES EN GUIA Y SELLO INFERIOR los cepillos del sello se instalan dentro de las guías y el diseño especial de la parte inferior para adaptarse a cualquier terreno irregular.

Controlador Manual : pulsador (interno y externo) + Apertura Opcional por RADAR – LOOP DE PISO O CONTROL INALAMBRICO.

Apertura de emergencia: Barra de giro manual disponible en caso de corte de energía

Puerta Importada Sobre Pedido.

PRODUCTO FABRICADO EN CHINA BAJO LOS MEJORES ESTANDARES DE CALIDAD
IMPORTADO PARA COLOMBIA POR DOORTEC SAS.

WWW.DOORTEC.COM.CO

ventas@doortec.com.co

Movil 313 878 7426 - Tel 606 3400176

Carrera 8A # 9-91 Zona Ind. La Macarena Bodega 11
Dosquebradas, Risaralda.

ATENDEMOS EN TODO COLOMBIA