



# PUERTA RAPIDA APILABLE

Ideal para uso en vanos de gran tamaño o apertura, gracias a su configuración permite ser utilizada en acceso principales y/o aislamiento de áreas internas, o externas

Cortina de puerta en PVC de 0,9 mm de espesor + Mirilla PVC transparente de 1,2 mm  
Sistema de Subida Mediante Correa Para Sistema Apilable para grandes Alturas.

Servomotor 2.2KW (220V-240V, 50hz o 60Hz, 1 fase) y caja de control + fotocelda de seguridad + 2 botoneras de mano *(Puede Cambiar de Acuerdo al Tamaño de la puerta)*  
Sistema de Rieles y Cubierta en de acero inoxidable # 201  
Apertura a través de radar, o botonera incluidos, OPCIONALES otros accesorios, control inalámbrico o loop de piso.

Guías y Cover: En acero inoxidable #201 en espesores 2.0 / 1.5 / 1.26mm



## ESPECIFICACIONES TECNICAS

Velocidad de apertura y cierre: 0,6-1,5 M / S (ajustable). Frecuencia de apertura: 1000-1500 veces / día

Dispositivo de seguridad: sistema de seguridad de airbag o sensor de fotocélula, reacción de parada de emergencia al detectar obstáculos

Cortina: En Fibra de poliéster ambiental de alta densidad de Francia y el procesamiento de revestimiento de superficie, espesor 0.9-1.0MM, Colores amarillo, verde, azul, rojo, gris, transparente. Resistencia a la tracción: 4000 / 3500N / 5cm; resistencia al desgarro 600 / 600N; Temperatura de uso: -30 ° C +70 ° C.

Resistente al viento: Viga interna de refuerzo en la lona en aleación de aluminio para aumentar la función resistente al viento.



Función de reemplazo de cortina: la viga de refuerzo en aleación de aluminio se carga entre 2 cortinas, se puede reemplazar fácilmente si se rompe alguna cortina, para ahorrar costo.

**Movil 313 878 7426 - Tel 606 3400176**

Carrera 8A # 9-91 Zona Ind. La Macarena Bodega 11  
Dosquebradas, Risaralda.

**ATENDEMOS EN TODO COLOMBIA**



# PUERTA RAPIDA APILABLE



Ventana transparente de PVC de 0,8-1,2 mm de espesor, el tamaño y la ubicación dependen de su solicitud final.

CEPILLOS LATERALES EN GUIA Y SELLO INFERIOR los cepillos del sello se instalan dentro de las guías y el diseño especial de la parte inferior para adaptarse a cualquier terreno irregular.

Controlador Manual : pulsador (interno y externo) + Apertura Opcional por RADAR – LOOP DE PISO O CONTROL INALAMBRICO.

Apertura de emergencia: Barra de giro manual disponible en caso de corte de energía

## Puerta Importada Sobre Pedido.

PRODUCTO FABRICADO EN CHINA BAJO LOS MEJORES ESTANDARES DE CALIDAD  
IMPORTADO PARA COLOMBIA POR DOORTEC SAS.

[WWW.DOORTEC.COM.CO](http://WWW.DOORTEC.COM.CO)

[ventas@doortec.com.co](mailto:ventas@doortec.com.co)

**Movil 313 878 7426 - Tel 606 3400176**

Carrera 8A # 9-91 Zona Ind. La Macarena Bodega 11

Dosquebradas, Risaralda.

**ATENDEMOS EN TODO COLOMBIA**