



TOPE PARA MUELLE DE CARGA

• Actua hacienda tope entre el camion y el Muelle o punto de carga, excelente Dureza y amortiguacion de impacto, para puntos de carga de alto trafico.

• CARACTERISTICAS

- Fabricado en Material de Resistencia Mecánica Media
- Composición de Cauchos SBR y NBR haciendo el material
- Tope de Muelle Robusto, Grande para un Amplio Rango de Opciones.

• FACIL INSTALACION


Directa a Muro Fachada del Muelle de Carga, solo perforando con Rotomartillo, no requiere soldadura.

PROPIEDADES FISICAS Y MECANICAS


Rango de Dureza	50 70 Shore A
Rango de Resistencia a la tracción	100 - 200 PSI
Rango Elongación	100 % - 200 %
Resistencia a la abrasión	Aceptable
Adhesión a materiales rígidos	Aceptable
Compresión Set	Aceptable
Resistencia a la ruptura por flexión	Aceptable
Resistencia al impacto	Aceptable
Resiliencia/Rebote	Aceptable
Resistencia al desgarro	Aceptable
Máximo de Temperatura alta	70 C°
Condiciones de uso continuo	60 C°

DESEMPEÑO AMBIENTAL

Colorabilidad	Pobre
Resistencia a la llama	Aceptable
Permeabilidad de Gas	Aceptable
Olor	Pobre
Resistencia al Ozono	Pobre
Resistencia al Agua	Excelente
Resistencia a la Radiación	Aceptable



DOORTEC SAS



CORTE A-A